

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.6W



高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切替必要)

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

クール
トップ



(W)ホワイト

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- ビルトイン

PSC
対応品 設計上の
標準使用期間 8年

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

E-マニュアル
SUNPOT 詳しくは P.4
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地	14 <small>(23m)</small> 畳まで	19 <small>(36.5m)</small> 畳まで
	温暖地	14畳(23m)まで	19畳(31.5m)まで
暖房出力		5.22~1.46kW(4,490~1,250kcal/h)	

防火性能認証品
FF-5211TL C
(W) [662465]4931643 467850

希望小売価格 **¥192,500**(税抜¥175,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅490×奥行307mm
- 質量／21kg
- 燃料消費量／6.00~1.72kW(0.583~0.167L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.6W



高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切替必要)

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

クール
トップ



(W)ホワイト

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- ビルトイン

PSC
対応品 設計上の
標準使用期間 8年

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

暖房のめやす	寒冷地	11 <small>(18m)</small> 畳まで	18 <small>(29.5m)</small> 畳まで
	温暖地	11畳(18m)まで	15畳(25m)まで
暖房出力		4.23~1.33kW(3,640~1,140kcal/h)	

防火性能認証品
FF-4212TL D
(W) [662551]4931643 469274

在庫僅少品 FF-4211TL C (W) [662466]4931643 467867

希望小売価格 **¥183,700**(税抜¥167,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量／17kg
- 燃料消費量／4.86~1.54kW(0.472~0.15L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

E-マニュアル
SUNPOT 詳しくは P.4
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地	9 <small>(15m)</small> 畳まで	15 <small>(25m)</small> 畳まで
	温暖地	9畳(15m)まで	13畳(21.5m)まで
暖房出力		3.49~1.16kW(2,993~1,000kcal/h)	

防火性能認証品 静音設計
FF-3512TL D
(W) [662553]4931643 469298

在庫僅少品 FF-3511TL C (W) [662467]4931643 467874

希望小売価格 **¥178,200**(税抜¥162,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量／17kg
- 燃料消費量／4.01~1.34kW(0.39~0.13L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
1.0W

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切替必要)

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

クール
トップ



(W)ホワイト

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- セーブ運転
- ビルトイン
- 使いやすい3種タイマー

PSC
対応品 設計上の
標準使用期間 8年

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%

E-マニュアル
SUNPOT 詳しくは P.4
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地	13 <small>(21.5m)</small> 畳まで	21 <small>(34.5m)</small> 畳まで
	温暖地	13畳(21.5m)まで	18畳(29.5m)まで
暖房出力		5.00~1.75kW(4,300~1,500kcal/h)	

防火性能認証品
FF-5010TL C
(W) [662468]4931643 467881

希望小売価格 **¥236,500**(税抜¥215,000)

在庫僅少品 FF-5010TL A1 (W) [662180]4931643 463357

希望小売価格 **¥214,500**(税抜¥195,000)

- 本体外形寸法／高さ480×幅680×奥行323mm
- 質量／20kg
- 燃料消費量／5.81~2.04kW(0.565~0.198L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- ◎背面カバー付

※写真はFF-5010TL Cです。

ゼータスイング(6モデル)

ゼータスイング

カベック

FF式温風

煙突式

開放式

