

安全設計 ※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

「圧カスイッチ式空だき防止装置」を
全機種に搭載

「再点火防止機能」を
全機種に搭載

「セーフティスタート機能」を
搭載 CHS-6、CH2S-6を除く

他の安全機能

- 対震自動消火装置
- 燃焼安全装置
- 停電安全装置
- 過熱防止装置

※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

灯油専用ふろがま

主な機能
詳しくは P20

タイム
スタンプ

関連部品：P64～
寸法図：P72～
仕様表：P81～

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません

特定保守製品

設計標準使用期間：8年

湯沸効率
63.3%

外装ステンレス製

JPK-N6

希望小売価格 ¥102,300 (税抜 ¥93,000)

(油タンク無し) ¥97,020 (税抜 ¥88,200)

●出力 14.3kW (12,300kcal/h)

※バーナー取り付け3方向可能

※取付ピッチ100と160

●外形寸法 高463×幅330×奥行507 (mm)



マキ焚兼用ふろがま

主な機能
詳しくは P20

タイム
スタンプ

関連部品：P64～
寸法図：P72～
仕様表：P81～

長いマキの焼却に便利なロングサイズタイプ

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません

特定保守製品 (注1)

設計標準使用期間：8年

外装ステンレス製

CHS-6

希望小売価格 ¥147,400 (税抜 ¥134,000)

(油タンク無し) ¥142,120 (税抜 ¥129,200)

CHC缶(バーナーなし) ¥86,900 (税抜 ¥79,000)

●出力 14.9kW (12,800kcal/h)

●缶体ステンレス製

●掃除口付

※バーナー取り付け左右可能

●外形寸法 高506×幅605×奥行585 (mm)



注1. バーナー (SB-76) が該当製品です。

コンパクトタイプ

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません

特定保守製品 (注1)

設計標準使用期間：8年

外装ステンレス製

CH2S-6

希望小売価格 ¥144,100 (税抜 ¥131,000)

(油タンク無し) ¥138,820 (税抜 ¥126,200)

CH2C缶(バーナーなし) ¥83,600 (税抜 ¥76,000)

●出力 14.9kW (12,800kcal/h)

●缶体ステンレス製

●掃除口付

※バーナー取り付け左右可能

●外形寸法 高506×幅605×奥行485 (mm)



注1. バーナー (SB-76) が該当製品です。

標準付属品

JPK-N6、CHS-6、CH2S-6



●リモコン (TS-10)
(リモコンコード3m付)

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かしません。時間がくると自動的に消火します。
※リモコンパイプを使用して浴室に取り付ける場合は、別売のリモコンパイプセット (RPS-2) が必要です。



●油タンク (OT-21)
タンク容量：18L ※別梱包



●送油管 (φ6.35-2.5m)

※油タンク (OT-21) なしでのご注文も可能です。

標準付属品

JPK-N6 (北海道地区仕様)



●リモコン (TS-10)
(リモコンコード3m付)

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かしません。時間がくると自動的に消火します。
※浴室に取り付ける場合は、別売のリモコンパイプセット (RPS-2) が必要です。



●油ゴムホース (2m)

●送油管接続パイプ

石油ふろがま用別売部品

●増設リモコン
TS-10 [884573] ¥5,720 (税抜 ¥5,200)

●リモコンパイプセット
RPS-2 [884575] ¥1,540 (税抜 ¥1,400)
リモコン接続部 M25

●延長用リモコンコード
FEK-5M (5m) [884578] ¥1,980 (税抜 ¥1,800)

●ステンレス製排気筒
φ106 (JPK-N6用) [191001] オープン価格
φ115 (CHS-6、CH2S-6用) [191101] オープン価格

※リモコン (TS-10) および増設リモコン (TS-10) は、掲載石油ふろがま (JPK-N6、CHS-6、CH2S-6) のみ対応しています。