

温水暖房 **エコフィール**

「温水暖房エコフィール」は、従来捨てていた排気熱を回収して再利用することにより効率アップを実現しました。

効率アップにより従来機種と比べると、約10%のCO₂削減効果があります。*1


これは杉の木約37本分が吸収するCO₂*2に相当する削減量です。[EDB-2413RGFの場合]

暖房効率

93.0%

業界
No.1
※3

EDB-2413RGF・1913RGF・
1513RGF・1213RGF



■灯油使用量を大幅に節約!!


算出条件

- ・4人家族、年間暖房負荷:約65GJの場合
(延床面積165㎡、設計室温20℃、熱損失係数1.6W/㎡・K [札幌地区を想定])
- ・灯油価格:132円/L(税込)
(2025年1月6日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)
- ・1/2部分出力時で計算
(往き温度60℃、戻り温度40℃)

灯油代を
年間
約**27,450円**
節約



DB-1811RGF
(2024年製)
従来機種




EDB-2413RGF
エコフィール

*1. 当社従来機種DB-1811RGF (2024年製) (暖房効率83.7%)と比べた場合
*2. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L [杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、平均して約14kg/1年として計算] 【「地球温暖化のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算】
*3. 2025年1月現在 (油だき温水ボイラ[暖房用]において 当社調べ)

■ロータリーガス化バーナー

ロータリーガス化バーナーは、燃焼用モーターで燃料を回転霧化させる燃焼方式です。能力に合わせた細やかな燃焼制御が可能です。



■30dB・33dB・34dBの静音化を実現!!

騒音レベルの比較

| | | | |
|------------------|--|---|------|
| 業界 No.1 ※4 | 静音 | DB-913RGF EDB-1513RGF・1213RGF 1513RGFL・1213RGFL | 30dB |
| | | ささやき声 | 30dB |
| 静音 | DB-1513RGF, EDB-1913RGF | 33dB | |
| 静音 | DB-1813RGF, DBT-1813RGF EDB-2413RGF | 34dB | |
| | DB-1813RGFL・1513RGFL | 36dB | |
| | 図書館の中 | 40dB | |


*4. 2025年1月現在 (油だき温水ボイラ[暖房用]において 当社調べ)
・イラストはイメージです。 ・機器の騒音レベルは最大燃焼時の値です。

業界初※4

スマートフォンで暖房ボイラをカンタン操作、 便利で快適な「CHOFU IoTシステム」をお届けします。

当社IoT対応機種：暖房ボイラ全機種（P57～P62掲載）

※4. 2020年11月発売（油だき温水ボイラ【暖房用】において当社調べ）



使いやすさと美しさを両立させた 無線LAN対応（インターネット接続） タッチパネルリモコン

CMR-3102VM

【外形寸法】（高120×幅128×奥行18mm）

【非防水形】※5



※5. 非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

■ おうち快適アプリ

【対応しているスマートフォン等】

●Android™ 端末 Android8.0以上 ●iPhone, iPad iOS11.3以上

※国内で発売されている端末に限り、
※[Android™]は、Google LLCの商標です。
※[iPhone][iPad]は、Apple Inc.の商標です。
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
※2025年1月時点での対応状況です。

【対応しているスマートスピーカー】

●Amazon Echo シリーズ

※[Amazon][Amazon Echo]および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.または、その関連会社の商標または登録商標です。
※2025年1月時点での対応状況です。

●「おうち快適アプリ」のダウンロードにつきましては、無線LAN対応タッチパネルリモコン（CMR-3102VM）に付属の「無線LAN設定説明書」をご覧ください。

■ 離れた場所からカンタン操作

※操作方法の詳細は「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。

- スマートフォンで「おうち快適アプリ」を使えば、暖房ボイラの操作ができます。外出中に暖房運転をしておけば、帰宅時にはお部屋がポカポカです。

※温水ルームヒーター、浴室換気暖房乾燥機等の放熱器を操作することはできません。

スマートフォンで
外出先からでも
カンタン操作！



- スマートスピーカーに対応。音声で操作ができます。

設定温度が50℃に
変更されました！



おうち快適アプリの画面表示例 （スマートフォン等）

暖房運転（入/切）の操作

機器の利用状況の確認




おうち快適アプリの 操作一覧

| 項目 | 機能 |
|--------|-----------|
| 操作 | 暖房運転（入/切） |
| | 設定温度の変更 |
| 表示（確認） | 機器の利用状況 |
| | 室内温度の確認 |

- スマートフォン等に「おうち快適アプリ」のインストールが必要です。
- 画面はイメージイラストのため、実際の画面とは異なります。

■ 離れて暮らす ご家族の 利用状況を確認

離れて暮らすご家族の暖房ボイラを登録することで、機器の利用状況を確認できます。



暖房専用 ローターガス化バーナー搭載

主な機能

詳しくは P20

IoT

タイム

スタン

(注1)

注1:「無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

関連部品: P64~
寸法図: P72~
仕様表: P81~

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音34dB

暖房出力 24.0kW(20,640kcal/h)~
6.0kW(5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 10年

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 106% | エネルギー 消費効率 | 93.0% |
| | 目標年度 2025年 | | |

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。基板の設定および標高1300m以下。
3m3曲がりまで※1



融雪対応 半密閉式
密閉式対応可 [別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [112561]

EDB-2413RGF NEW [A]本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥432,850 (税抜 ¥393,500)

●外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥17,050 (税抜 ¥15,500)

・FF-70-092(P67参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥449,900 (税抜 ¥409,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵 ●汲上ポンプセット対応 (別売) 必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音33dB

暖房出力 19.0kW(16,340kcal/h)~
6.0kW(5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 10年

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 106% | エネルギー 消費効率 | 93.0% |
| | 目標年度 2025年 | | |

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。基板の設定および標高1300m以下。
3m3曲がりまで※1



融雪対応 半密閉式
密閉式対応可 [別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [112551]

EDB-1913RGF NEW [A]本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥402,050 (税抜 ¥365,500)

●外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥17,050 (税抜 ¥15,500)

・FF-70-092(P67参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥419,100 (税抜 ¥381,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵 ●汲上ポンプセット対応 (別売) 必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音30dB

暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)~
6.0kW(5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 10年

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 106% | エネルギー 消費効率 | 93.0% |
| | 目標年度 2025年 | | |

給排気延長 ※1.基板の設定および標高1300m以下。
3m3曲がりまで※1



融雪対応 半密閉式
密閉式対応可 [別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [112541]

EDB-1513RGF NEW [A]本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥378,180 (税抜 ¥343,800)

●外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥31,900 (税抜 ¥29,000)

・FF-49-03E(保温材付) (P67・69参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥410,080 (税抜 ¥372,800)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵 ●汲上ポンプセット対応 (別売) 必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

※既存のφ120壁穴機種から交換する場合、壁フランジセット(P71参照)を使用してください。

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音30dB

暖房出力 12.0kW(10,340kcal/h)~
5.3kW(4,560kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 10年

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 106% | エネルギー 消費効率 | 93.0% |
| | 目標年度 2025年 | | |

給排気延長 ※1.基板の設定および標高1300m以下。
3m3曲がりまで※1



融雪対応 半密閉式
密閉式対応可 [別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [112531]

EDB-1213RGF NEW [A]本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥351,780 (税抜 ¥319,800)

●外形寸法 高645×幅540×奥行287 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥31,900 (税抜 ¥29,000)

・FF-49-03E(保温材付) (P67・69参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥383,680 (税抜 ¥348,800)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵 ●汲上ポンプセット対応 (別売) 必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

※既存のφ120壁穴機種から交換する場合、壁フランジセット(P71参照)を使用してください。

熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804) [温水暖房システムカタログ参照] 間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

選べるリモコン

別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814]
¥30,800 (税抜 ¥28,000)
[非防水形]



別売多機能リモコン
CMR-2611 [193242]
¥24,200 (税抜 ¥22,000)
[非防水形] [ふたを開いた状態]



別売カンタンリモコン
CMR-2614 [885597]
¥19,800 (税抜 ¥18,000)
[非防水形] [ふたを開いた状態]



別売ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673]
¥9,900 (税抜 ¥9,000)
[非防水形]



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

エコフィール
水道直圧式
減圧式 高圧力型
減圧式 標準圧力型
減圧式 貯湯型
石油ふるがま
暖房ボイラ

暖房専用

左配管タイプ
ロータリーガス化バーナー搭載

主な機能

詳しくは P20

IoT

タイム
スタンプ

(注1)

注1:「無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

関連部品: P64~
寸法図: P72~
仕様表: P81~

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
左配管 熱源機通信対応



静音30dB

暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)~
6.0kW(5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 10年

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 105% | エネルギー 消費効率 | 92.0% |
| | 目標年度 2025年 | | |

給排気延長 3m3曲がりまで※1 ※1.基板の設定および標高1300m以下。

融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装

[112471]

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

EDB-1513RGFL

¥393,800(税抜 ¥358,000)

●外形寸法 高760×幅540×奥行287(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥31,900(税抜 ¥29,000)

・FF-49-03E(保温材付)(P67・69参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥425,700(税抜 ¥387,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応(別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
左配管 熱源機通信対応



静音30dB

暖房出力 12.0kW(10,340kcal/h)~
5.3kW(4,560kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 10年

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 105% | エネルギー 消費効率 | 92.0% |
| | 目標年度 2025年 | | |

給排気延長 3m3曲がりまで※1 ※1.基板の設定および標高1300m以下。

融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装

[112461]

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

EDB-1213RGFL

¥366,300(税抜 ¥333,000)

●外形寸法 高645×幅540×奥行287(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥31,900(税抜 ¥29,000)

・FF-49-03E(保温材付)(P67・69参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥398,200(税抜 ¥362,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応(別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804) [温水暖房システムカタログ参照] 間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

選べるリモコン

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコン CMR-3102VM [887814] ¥30,800(税抜¥28,000) 非防水形</p> | <p>別売多機能リモコン CMR-2611 [193242] ¥24,200(税抜¥22,000) 非防水形 【ふたを開いた状態】</p> | <p>別売カンタンリモコン CMR-2614 [885597] ¥19,800(税抜¥18,000) 非防水形 【ふたを開いた状態】</p> | <p>別売ラクラクリモコン CMR-2800 [883673] ¥9,900(税抜¥9,000) 非防水形</p> |
|--|---|--|---|

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

暖房専用 ローターガス化バーナー搭載

主な機能

詳しくは P20

IoT
タイム
スタンプ
(注1)

関連部品：P64～
寸法図：P72～
仕様表：P81～

注1：「無線LAN対応タッチパネルリモコン：CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音34dB

暖房出力 18.0kW(15,500kcal/h)～
6.0kW(5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 100% | エネルギー 消費効率 | 87.1% |
| | 目標年度 2025年 | | |

給排気延長 3m3曲がりまで※1
※1.給気側延長は、φ49ステンレス管を使用。基板の設定および標高1000m以下。



融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [112511]

DB-1813RGF NEW

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥368,500 (税抜 ¥335,000)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥17,050 (税抜 ¥15,500)

・FF-49-01 (P67・69参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥385,550 (税抜 ¥350,500)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応 (別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

※既存のφ120壁穴機種から交換する場合、壁フランジセット(P71参照)を使用してください。

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音33dB

暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)～
6.0kW(5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 100% | エネルギー 消費効率 | 87.1% |
| | 目標年度 2025年 | | |

給排気延長 3m3曲がりまで※1
※1.基板の設定および標高1300m以下。



融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [112491]

DB-1513RGF NEW

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥347,600 (税抜 ¥316,000)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥17,050 (税抜 ¥15,500)

・FF-49-01 (P67・69参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥364,650 (税抜 ¥331,500)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応 (別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音30dB

暖房出力 9.0kW(7,740kcal/h)～
4.3kW(3,700kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 100% | エネルギー 消費効率 | 87.1% |
| | 目標年度 2025年 | | |

給排気延長 3m3曲がりまで※1
※1.基板の設定および標高1300m以下。



融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [112481]

DB-913RGF NEW

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥334,400 (税抜 ¥304,000)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥17,050 (税抜 ¥15,500)

・FF-49-01 (P67・69参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥351,450 (税抜 ¥319,500)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応 (別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804) [温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

選べるリモコン

別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM [887814]

¥30,800 (税抜 ¥28,000)

非防水形



別売多機能リモコン

CMR-2611 [193242]

¥24,200 (税抜 ¥22,000)

非防水形

【ふたを開いた状態】



別売カンタンリモコン

CMR-2614 [885597]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

非防水形

【ふたを開いた状態】



別売ラクラクリモコン

CMR-2800 [883673]

¥9,900 (税抜 ¥9,000)

非防水形



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

暖房専用

ハイパワー 40.3kW (34,600kcal/h)
ガンタイプバーナー

主な機能

詳しくは P20

IoT
(注1)

タイム
スタンプ

関連部品：P64～
寸法図：P72～
仕様表：P81～

注1：「無線LAN対応タッチパネルリモコン：CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能

暖房出力 40.3kW (34,600kcal/h)

融雪対応 半密閉式

密閉式対応可【別売(P60参照)の密閉変換セットと密閉配管セットを使用してください。】



あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

| | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| 目標年度 2025年 | 省エネ基準 達成率 | エネルギー 消費効率 |
| | 99% | 87.0% |

| | |
|---|--|
| 給排気延長 | ※1.標高500～1000m以下。基板の設定および標高1000～1500m以下。 |
| 2m2曲がりまで※1.※2 [3m3曲がりまで※2.※3] [7m3曲がりまで※2.※4] | ※2.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 |
| | ※3.標高500m以下。 |
| | ※4.基板の設定および標高500m以下。 |

外装高級粉体塗装 [112041]

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

DB-4004F

¥444,950 (税抜 ¥404,500)

●外形寸法 高1,055×幅434×奥行702 (mm)

□うす型給排気筒 (別売)

希望小売価格 ¥17,050 (税抜 ¥15,500)

・FF-70-092(P67参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥462,000 (税抜 ¥420,000)

●ACキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵
必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

屋内 強制排気・強制通気
E-CON接続可能

暖房出力 40.3kW (34,600kcal/h)

融雪対応 半密閉式

密閉式対応可【別売(P60参照)の密閉変換セットと密閉配管セットを使用してください。】



あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

| | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| 目標年度 2025年 | 省エネ基準 達成率 | エネルギー 消費効率 |
| | 99% | 87.0% |

| | |
|-----------------------|--|
| 排気延長 | |
| 総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上) | |

外装高級粉体塗装 [112031]

本体希望小売価格 [リモコン別売]

DB-4004

¥442,200 (税抜 ¥402,000)

●ACキャンドポンプ内蔵

●半密閉タンクシステム内蔵

●外形寸法 高1,055×幅434×奥行702 (mm)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

DB-4004F・4004 専用別売部品

| | |
|--|---|
| <p>密閉変換セット VH-MHS-4004A [889126] ¥1,430 (税抜¥1,300)</p> <p>ゴムシート</p> <p>密閉式に変更する場合に使用します。</p> | <p>密閉配管セット VH-MHS [800545] ¥26,400 (税抜¥24,000)</p> <p>密閉式に変更する場合に使用します。</p> |
|--|---|

選べるリモコン

融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコン CMR-3102VM [887814] ¥30,800 (税抜¥28,000) 非防水形</p> | <p>別売多機能リモコン CMR-2611 [193242] ¥24,200 (税抜¥22,000) 非防水形 【ふたを開いた状態】</p> | <p>別売カンタンリモコン CMR-2614 [885597] ¥19,800 (税抜¥18,000) 非防水形 【ふたを開いた状態】</p> | <p>別売ラクラクリモコン CMR-2800 [883673] ¥9,900 (税抜¥9,000) 非防水形</p> |
|---|--|---|--|

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

暖房専用

ロータリーガス化バーナー搭載
左右側面および下配管対応

主な機能

詳しくはP20

IoT

タイム
スタンプ

(注1)

注1:「無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

関連部品: P64~
寸法図: P72~
仕様表: P81~


屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音34dB

暖房出力 18.0kW(15,500kcal/h)~
6.0kW(5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 10年

| | | |
|--|--------------|---------------|
|  目標年度 2025年 | 省エネ基準 達成率 | エネルギー 消費効率 |
| | 100% | 87.1% |

給排気延長 3m3曲がりまで※1
※1.給気側延長は、φ49ステンレス管を使用。基板の設定および標高1000m以下。



融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [112521]

DBT-1813RGF NEW [A]本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥371,800(税抜 ¥338,000)

●外形寸法 高750×幅256×奥行571(mm)

[B]うす型給排気筒(別売) 希望小売価格 ¥17,050(税抜 ¥15,500)
・FF-49-01(P67・69参照)

[A]+[B](本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥388,850(税抜 ¥353,500)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵
必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

DBT-1813RGF 専用別売部品

架台
VH-KD-T1811 [887300]
¥27,830(税抜¥25,300)




下配管セット
VH-SH-T1811 [887301]
¥14,520(税抜¥13,200)



交換対象機種
DB-151
DB-152
DB-1521
DB-1522

※左右側面配管対応で、上記機種との交換用としてお使いいただけます。

別売部品の架台(VH-KD-T1811)と下配管セット(VH-SH-T1811)を使用すれば、
床下からの配管にも接続可能です。



DBT-1813RGF
下配管セット(VH-SH-T1811)(別売部品)
※DBT-1813RGFの内部配管に接続します

架台(VH-KD-T1811)(別売部品)
※架台を使用する場合は、油タンクとの落差に注意してください。

熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804)[温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

選べるリモコン

別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814]
¥30,800(税抜¥28,000)
[非防水形]



別売多機能リモコン
CMR-2611 [193242]
¥24,200(税抜¥22,000)
[非防水形] [ふたを開いた状態]



別売カンタンリモコン
CMR-2614 [885597]
¥19,800(税抜¥18,000)
[非防水形] [ふたを開いた状態]



別売ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673]
¥9,900(税抜¥9,000)
[非防水形]



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

暖房専用

左配管タイプ
ロータリーガス化バーナー搭載

主な機能

詳しくは P20

IoT
タイム
スタンプ
(注1)

関連部品：P64～
寸法図：P72～
仕様表：P81～

注1：「無線LAN対応タッチパネルリモコン：CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋内
強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

左配管



暖房出力 18.0kW(15,500kcal/h)～
6.0kW(5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

| | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| 目標年度 2025年 | 省エネ基準 達成率 | エネルギー 消費効率 |
| | 96% | 83.7% |

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ49ステンレス管を使用。基板の設定および標高1000m以下。
3m3曲がりまで※1

融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [113801]

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

DB-1813RGFL

¥368,500(税抜 ¥335,000)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥17,050(税抜 ¥15,500)

・FF-49-01(P67・69参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥385,550(税抜 ¥350,500)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応(別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

屋内
強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

左配管



暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)～
6.0kW(5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

| | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| 目標年度 2025年 | 省エネ基準 達成率 | エネルギー 消費効率 |
| | 96% | 83.7% |

給排気延長 ※1.標高1300m以下。
3m3曲がりまで※1

融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [113701]

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

DB-1513RGFL

¥347,600(税抜 ¥316,000)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥17,050(税抜 ¥15,500)

・FF-49-01(P67・69参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥364,650(税抜 ¥331,500)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応(別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804) [温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

選べるリモコン

別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814]
¥30,800(税抜¥28,000)
非防水形

別売多機能リモコン
CMR-2611 [193242]
¥24,200(税抜¥22,000)
非防水形 【ふたを開いた状態】

別売カンタンリモコン
CMR-2614 [885597]
¥19,800(税抜¥18,000)
非防水形 【ふたを開いた状態】

別売ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673]
¥9,900(税抜¥9,000)
非防水形

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。