

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

消費油量・電力量表示
おしえてNavi⁺プラス

音声
お知らせ

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト



(SG)シルバーグレー
在庫僅少品

お手入れ
しやすい。
置台
一体型

- ワイド液晶表示
- 2wayタイマー
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 火力スライド調節
- 煙突左右取付
- 静音設計

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
69.0%



※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。
※写真はKSH-7032KC D(W)、KSH-7032KC C(SG)です。

E-マニュアル
SUNPOT
詳しくは
P.4
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地	18 ^(29.5m) 畳まで	29 ^(48m) 畳まで
	温暖地	18畳(29.5m)まで	25畳(41.5m)まで
暖房出力	7.00~1.56kW(6,020~1,340kcal/h)		

KSH-7032KC D

(W) [662549]4931643 469250

(W) [662451]4931643 467553
(SG) [662452]4931643 467560

在庫僅少品 **KSH-7032KC C**

希望小売価格 **¥201,300** (税抜¥183,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅750×奥行381mm
- 質量/25kg
- 燃料消費量/10.1~2.26kW(0.986~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 石油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

火力
スライド調節

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト

- 見やすい液晶ディスプレイ
- 光るデカボタン
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 火力スライド調節
- 煙突左右取付
- 静音設計

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
69.0%



※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。
※写真はKSH-7011RC Dです。

E-マニュアル
SUNPOT
詳しくは
P.4
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地	18 ^(29.5m) 畳まで	29 ^(48m) 畳まで
	温暖地	18畳(29.5m)まで	25畳(41.5m)まで
暖房出力	7.00~1.56kW(6,020~1,340kcal/h)		

KSH-7011RC D

(W) [662550]4931643 469267

(W) [662455]4931643 467591

在庫僅少品 **KSH-7011RC C**

希望小売価格 **¥187,000** (税抜¥170,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅700×奥行326mm(置台を含まない)
- 質量/22kg
- 燃料消費量/10.1~2.26kW(0.986~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 石油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.7W

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト



- 見やすい液晶ディスプレイ
- マイコンインバーター
- 静音設計
- エコ運転

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
69.0%



※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。

E-マニュアル
SUNPOT
詳しくは
P.4
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地	13 ^(21.5m) 畳まで	20 ^(33m) 畳まで
	温暖地	13畳(21.5m)まで	17畳(28m)まで
暖房出力	4.83~1.41kW(4,150~1,210kcal/h)		

KSH-4811KL C

(W) [662463]4931643 467836

希望小売価格 **¥149,600** (税抜¥136,000)

- 本体外形寸法/高さ619×幅496×奥行270mm(置台を含まない)
- 質量/18kg
- 燃料消費量/7.00~2.04kW(0.68~0.198L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 石油タンク別置式(別売)

ゼータスイング®モデル

ゼータスイング

カベック

FF式温風

煙突式

開放式

煙突式

半密閉式石油ストーブ

丸型・角型



火力無段階



暖房の目安 ※10畳未満	寒冷地	42畳 ^(69.5m²)	67畳 ^(110.5m²)
	温暖地	41畳(67.5m ²)まで	57畳(94m ²)まで
暖房出力 16.3~3.57kW(14,040~3,070kcal/h)			

石油タンク(19.2L)付 業務用

KSH-2BS-SK5 A1

[662050]4931643 462046
希望小売価格 **¥181,500** (税抜¥165,000)



省エネ基準達成率 **102%**
エネルギー消費効率 **66.0%**

- 本体外形寸法/
※高さ913×幅672×奥行450mm(置台を含まない)
- 質量/40kg(タンク空時)
- 燃料消費量/
24.7~6.17kW(2.4~0.6L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)

火力無段階



暖房の目安 ※10畳未満	寒冷地	29畳 ^(48m²)	45畳 ^(74.5m²)
	温暖地	28畳(46m ²)まで	39畳(64.5m ²)まで
暖房出力 11.0~2.86kW(9,460~2,460kcal/h)			

石油タンク(14L)付 業務用

KSH-5BS-SK6 A1

[662052]4931643 462060
希望小売価格 **¥148,500** (税抜¥135,000)



省エネ基準達成率 **100%**
エネルギー消費効率 **66.8%**

- 本体外形寸法/
※高さ757×幅590×奥行400mm(置台を含まない)
- 質量/30kg(タンク空時)
- 燃料消費量/
16.5~4.94kW(1.6~0.48L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)

火力無段階



暖房の目安 ※10畳未満	寒冷地	42畳 ^(69.5m²)	67畳 ^(110.5m²)
	温暖地	41畳(67.5m ²)まで	57畳(94m ²)まで
暖房出力 16.3~3.57kW(14,040~3,070kcal/h)			

■石油タンク別置式(別売) 業務用

KSH-2BS-K5 A1

[662049]4931643 462039
希望小売価格 **¥161,700** (税抜¥147,000)



省エネ基準達成率 **102%**
エネルギー消費効率 **66.0%**

- 本体外形寸法/
※高さ953×幅649×奥行484mm(置台を含まない)
- 質量/34kg
- 燃料消費量/
24.7~6.17kW(2.4~0.6L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)

火力無段階



暖房の目安 ※10畳未満	寒冷地	29畳 ^(48m²)	45畳 ^(74.5m²)
	温暖地	28畳(46m ²)まで	39畳(64.5m ²)まで
暖房出力 11.0~2.86kW(9,460~2,460kcal/h)			

■石油タンク別置式(別売) 業務用

KSH-5BS-K6 A1

[662051]4931643 462053
希望小売価格 **¥130,900** (税抜¥119,000)



省エネ基準達成率 **100%**
エネルギー消費効率 **66.8%**

- 本体外形寸法/
※高さ757×幅560×奥行410mm(置台を含まない)
- 質量/24kg
- 燃料消費量/
16.5~4.94kW(1.6~0.48L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)

特長・機能



- ※印の外形寸法にはトップガードは含まれておりません。
- 煙突関連品別売(44ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

関連部品▶P.44~

仕様一覧▶P.53



火力無段階 微小燃焼
PSC 対応品 設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす
寒冷地 木造戸建 19畳 (31.5m)まで 30畳 (49.5m)まで
温暖地 19畳 (31.5m)まで 26畳 (43m)まで
暖房出力 7.37~1.17kW (6,340~1,010kcal/h)

■石油タンク別置式 (別売)



KSH-8BS-K9 C

[662470]4931643 467904
希望小売価格 **¥93,500** (税抜¥85,000)

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 **100%**
エネルギー消費効率 **67.6%**
GREEN

- 本体外形寸法 / ※高さ588×幅530×奥行360mm (置台を含まない)
- 質量 / 18.8kg
- 燃料消費量 / 10.9~1.85kW (1.06~0.18L/h)
- 煙突呼び径 / 106 (3.5寸)

火力無段階 微小燃焼
PSC 対応品 設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす
寒冷地 木造戸建 16畳 (26.5m)まで 26畳 (43m)まで
温暖地 16畳 (26.5m)まで 22畳 (36.5m)まで
暖房出力 6.21~1.10kW (5,340~950kcal/h)

■石油タンク別置式 (別売)



KSH-10BS-K8 C

[662471]4931643 467911
希望小売価格 **¥90,200** (税抜¥82,000)

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 **100%**
エネルギー消費効率 **67.1%**
GREEN

- 本体外形寸法 / ※高さ535×幅530×奥行360mm (置台を含まない)
- 質量 / 16.8kg
- 燃料消費量 / 9.26~1.85kW (0.9~0.18L/h)
- 煙突呼び径 / 106 (3.5寸)

火力無段階 微小燃焼
PSC 対応品 設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす
寒冷地 木造戸建 19畳 (31.5m)まで 30畳 (49.5m)まで
温暖地 19畳 (31.5m)まで 26畳 (43m)まで
暖房出力 7.33~1.15kW (6,300~990kcal/h)

■石油タンク別置式 (別売)



KSH-10K8 C

[662472]4931643 467928
希望小売価格 **¥124,300** (税抜¥113,000)

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 **104%**
エネルギー消費効率 **69.8%**
GREEN


- 本体外形寸法 / ※高さ570×幅610×奥行362mm (置台を含まない)
- 質量 / 25.5kg
- 燃料消費量 / 10.5~1.85kW (1.02~0.18L/h)
- 煙突呼び径 / 106 (3.5寸)

商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

注意

- マントルピース内に据付けたり、ペチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えて爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
 - 揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
 - 理・美容院など、スプレーや化学薬品を扱う場所でのご使用はおやめください。
 - 塗装・繊維工場などでは使用できません。
- 衣類などの乾燥には使用しないでください。

特長・機能



- ※印の外形寸法にはトップガードは含まれておりません。
- 煙突関連部品別売 (44ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

関連部品 ▶ P.44~ 仕様一覧 ▶ P.53