

安全設計 ※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

「圧力スイッチ式空だき防止装置」を
全機種に搭載

「再点火防止機能」を
全機種に搭載

「セーフティスタート機能」を
搭載 CHS-6、CH2S-6を除く

他の安全機能

- 対震自動消火装置
- 燃焼安全装置
- 停電安全装置
- 過熱防止装置

※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

灯油専用ふろがま

主な機能
詳しくは P22

タイム
スタンプ

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません

特定保守製品

設計標準使用期間：8年

湯沸効率
63.3%

外装ステンレス製

JPK-N6

希望小売価格 ¥117,700 (税抜 ¥107,000)

(油タンク無し) ¥109,670 (税抜 ¥99,700)

- 出力 14.3kW (12,300kcal/h)
- 煙突接続径 (φ 106)
- ※バーナー取り付け3方向可能
- ※取付ピッチ100と160
- 外形寸法 高463×幅330×奥行507 (mm)



マキ焚兼用ふろがま

主な機能
詳しくは P22

タイム
スタンプ

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

長いマキの焼却に便利なロングサイズタイプ

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません

特定保守製品 (注1)

設計標準使用期間：8年

外装ステンレス製

CHS-6

希望小売価格 ¥169,400 (税抜 ¥154,000)

(油タンク無し) ¥161,370 (税抜 ¥146,700)

CHC缶(バーナーなし) ¥100,100 (税抜 ¥91,000)

- 出力 14.9kW (12,800kcal/h)
- 煙突接続径 (φ 115)
- 缶体ステンレス製
- 掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行585 (mm)



注1. バーナー (SB-76) が該当製品です。

コンパクトタイプ

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません

特定保守製品 (注1)

設計標準使用期間：8年

外装ステンレス製

CH2S-6

希望小売価格 ¥166,100 (税抜 ¥151,000)

(油タンク無し) ¥158,070 (税抜 ¥143,700)

CH2C缶(バーナーなし) ¥96,800 (税抜 ¥88,000)

- 出力 14.9kW (12,800kcal/h)
- 煙突接続径 (φ 115)
- 缶体ステンレス製
- 掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行485 (mm)



注1. バーナー (SB-76) が該当製品です。

標準付属品

JPK-N6、CHS-6、CH2S-6



- リモコン (TS-10)
(リモコンコード3m付)

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。時間がくると自動的に消火します。
※リモコンパイプを使用して浴室に取り付ける場合は、別売のリモコンパイプセット (RPS-2) が必要です。



- 油タンク (OT-21)
タンク容量：18L ※別梱包
 - 送油管 (φ6.35-2.5m)
- ※油タンク (OT-21) なしでのご注文も可能です。

標準付属品

JPK-N6 (北海道地区仕様)



- リモコン (TS-10)
(リモコンコード3m付)

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。時間がくると自動的に消火します。
※浴室に取り付ける場合は、別売のリモコンパイプセット (RPS-2) が必要です。



- 油ゴムホース (2m)
- 送油管接続パイプ

石油ふろがま用別売部品

- 増設リモコン (リモコンコード3m付)
TS-10 [884573] ¥5,720 (税抜 ¥5,200)
- リモコンパイプセット
RPS-2 [884575] ¥1,540 (税抜 ¥1,400)
リモコン接続部 M25
- 延長用リモコンコード
FEK-5M (5m) [884578] ¥1,980 (税抜 ¥1,800)
- ステンレス製排気筒
φ 106 (JPK-N6用) [191001] オープン価格
φ 115 (CHS-6、CH2S-6用) [191101] オープン価格

※リモコン (TS-10) および増設リモコン (TS-10) は、掲載石油ふろがま (JPK-N6、CHS-6、CH2S-6) のみ対応しています。